



Technology limited

liability company

北京德润丰科技有限公司

HR-150A/HR-150B
高行程手动洛氏硬度计



产品概述:

本硬度计是一种机械式新型测试仪器，结构钢性好，示值准确，操作维修方便，可用来测定硬质合金、淬火钢、铝合金，可锻铸铁等金属材料的洛氏硬度，广泛应用于工矿企业及大专院校实验室。

执行标准：GB/T 230.2—2002、欧洲标准 BSEN10109—96、国家标准 ISO6508.2

独特价值:

- 1、集老 HR-150A、TH500 外观造型优点于一体；
- 2、示值重复性好，±1.5%以内；
- 3、操作顺手；
- 4、说明书立体解说，一目了然；
- 5、体积小便于运输；
- 6、开箱不合格率控制在 0.35%以内；
- 7、保修期内返修率控制在 5%以内

技术参数:

型号	HR-150A	HR-150B
初试 验力	98.1N (10kgf)	
总试 验力	588.4N (60kgf)	980.7N (100kgf) 1471N (150kgf)
测定 硬度 范围	20-88HRA 20-100HRA 20-70HRA 20-88HRA	

	20-100HRA 20-70HRA	
硬度 标尺 刻度	C: 0~100 B: 30~130	
试件 最大 高度	170mm	400mm
压头 主轴 中心 至机 架最 大距 离	130mm	160mm
外形 尺寸	463×240×625 (mm)	548×326×1025 (mm)
重 量	85kg	140kg

标准配置:

HR-150A: 主机 (1 台)、A 标尺标准硬度块 (HRA80~88) (1 块)、B 标尺标准硬度块 (HRB80~95) (1 块)、C 标尺标准硬度块 (HRC35~55) (1 块)、Φ1.5875mm 钢球压头 (3 只)、120° 金刚石圆锥压头 (1 只)、压头紧定螺钉 (1 个)、Φ60mm 平面样品台 (1 个)、Φ120mm 平面样品台 (1 个)、Φ60mm V 型样品台 (1 个)

选配附件:

Φ70mm 平面样品台、Φ70mm V 型样品台、Φ120mm 平面样品台、Φ80mm 平面样品台、Φ80mm V 型样品台 小 V 型/点状两用样品台

地址：北京海淀区魏公村天作大厦 8 层 906 室

联系人：赵玉峰

邮箱：bjdrfgs@163.com

主要产品：超声波探伤仪，红外测温仪，硬度计，测厚仪，测振仪，粗糙度仪

电话：010-82363171 传真：010-82363171

网址：www.bjdrf.com