



**TH110 便携式里氏硬度计**



**产品概述:**

- 机床导轨，汽车底盘的硬度检测
- 已安装的机械或永久性组装部件
- 模具型腔等试验空间很狭小的工件
- 大型工件大范围内多处测量部位的快速检验
- 压力容器、汽轮发电机及其它设备失效分析
- 轴承及其它零件生产流水线
- 金属材料仓库的材料区分
- 热处理工件的质量控制
- 要求对测试结果的正规原始记录

**功能特点:**

- 可实现六种硬度（HL、HRB、HRC、HB、HV、HS）间的相互转换及硬度与抗拉强度间的相互转换
- 可显示测量值、平均值、日期、冲击方向、测试次数、测试材料、硬度制等信息，显示信息丰富
- 一台主机可配备 7 种不同冲击装置使用，更换时无需校准，自动识别
- 可输入测试日期及代号
- 具有示值软校准功能
- 有充电指示及低压报警功能
- 可打印任意份测试结果
- 可自动关机
- 可自行更换充电电池

产品功能	参数
测量范围	(170~960)HLD (17.9-69.5)HRC
测量方向	360°
示值重复性	6HLD(HLD=760 时)
硬度制	里氏、肖氏、布氏、洛氏 B、洛氏 C、维氏
示值误差	±6HLD(HLD=760 时)
使用温度	0℃~40℃
打印纸卷直径	40mm
打印纸宽	44.5±0.5mm
充电时间	2~3.5 小时

地址：北京海淀区魏公村天作大厦 8 层 906 室

联系人：赵玉峰

邮箱：bjdrfgs@163.com

主要产品：超声波探伤仪，红外测温仪，硬度计，测厚仪，测振仪，粗糙度仪

电话：010-82363171 传真：010-82363171

网址：[www.bjdrf.com](http://www.bjdrf.com)



Technology limited  
liability company

北京德润丰科技有限公司

充电电源	12V/600mA
相对湿度	≤90%
外形尺寸	235×90×47mm
重量	0.615kg

**基本配置:**

主机 打印机 D型冲击装置 随机里氏硬度块 (HLD  
值) 充电器 尼龙刷 合格证书 使用说明书 密码  
包装箱

**可选附件:**

各种冲击装置 经过鉴定的、非 HLD 值的随机 里  
氏硬度块 各种异型支承环

地址: 北京海淀区魏公村天作大厦 8 层 906 室

联系人: 赵玉峰

邮箱: [bjdrfgs@163.com](mailto:bjdrfgs@163.com)

主要产品: 超声波探伤仪, 红外测温仪, 硬度计, 测厚仪, 测振仪, 粗糙度仪

电话: 010-82363171 传真: 010-82363171

网址: [www.bjdrf.com](http://www.bjdrf.com)