



TH200邵氏硬度计



产品概况: 本仪器为数显邵氏 A 型硬度计, 具有测值准确, 操作简单, 携带方便, 造型美观等优点。它适用于塑料(如薄膜、医疗器具等)、合成橡胶(如密封件、轮胎、胶辊、胶管/带、电线电缆、减振器等)及其它相关化工制品的硬度测量。

功能特点:

- 具有最大值锁存、平均值自动计算及欠压报警功能
- 与本机携带的时代公司 RS232通讯电缆连接, 能与计算机进行数据通讯
- 具有自动关机功能
- 与邵氏硬度测试台连接后能进行更高精度的测量

技术参数:

测量范围	0~100HA	分辨率	0.2HA
测量误差	在20~90HA内, 误差 $\leq\pm 1HA$		
环境温度	0~40°C	电 源	3×1.55V 扣式电池
外型尺寸	168×31×30mm	重 量	144g

基本配置: ① TH200主机 ② 扣式电池

可选附件: ① 邵氏硬度测试台 ② RS232通讯电缆

地址: 北京海淀区魏公村天作大厦 8 层 906 室

联系人: 赵玉峰

邮 箱: bjdrfgs@163.com

主要产品: 超声波探伤仪, 红外测温仪, 硬度计, 测厚仪, 测振仪, 粗糙度仪

电话: 010-82363171 传真: 010-82363171

网址: <http://www.bjdrf.com>