



THR-150D 电动洛氏硬度计



总试验力	588, 980, 1471 (N)
总试验力保持时间	1-30 (s)
硬度示值读数方式	表式
试件允许最大高度	200mm
压头中心到机身距离	140mm
外形尺寸	463×175×660 (mm)
电源电压	AC220V/50HZ/60HZ
重量	70kg
硬度测试范围	(20-88)HRA (20-100)HRB (20-70)HRC

产品概述:

THR-150D 洛氏硬度计具有性能稳定，结构牢靠、安全，操作方便等特点。采用自动加卸试验力方法，保荷时间稳定，消除了人为操作误差，示值精度高。

该硬度计适用于黑色金属、有色金属的洛氏硬度测定。广泛适用于工厂车间和计量部门

标准配置:

主机 (1 台)、金刚石圆锥体压头 (1只)、直径 $\Phi 1.588\text{mm}$ 钢球压头 (1只)、直径 $\Phi 1.588\text{mm}$ 钢球 (5只)、大平试台 (1只)、小平试台 (1只)、V 型试台 (1只)、标准洛氏硬度块:(60-70)HRC(1块)、(20-30)HRC (1块)、(85-100) HRB (1块)、防尘塑料袋 (1只)、吸钩 (1只)、电源线 (1根)、保修卡 (1份)、产品合格证 (附硬度值换算表) (1份)、使用说明书 (1份)

技术参数:

初试验力	98N
------	-----



Time Group
时代集团

杰出的高技术产品、令人放心的质量、让您满意的服务

北京德润丰科技有限责任公司

地址：北京海淀区魏公村天作大厦 8 层 906 室

联系人：赵玉峰

邮 箱：bjdrfgs@163.com

主要产品：超声波探伤仪，红外测温仪，硬度计，测厚仪，测振仪，粗糙度仪

电话：010-82363171 传真：010-82363171

网址：www.bjdrf.com