



THRS-150D 数显、
THRP-150D 液晶数显洛氏硬度计



产品概述:

THRS-150D 型数显洛氏硬度计以新颖的外观，直观的数字显示装置和单片机控制系统，使洛氏硬度测试实现了数字化 的操作。本机内置打印机，记录整个测试过程中的主要技术数 据。除试台手动升降外，完全实现了试验力的施加、卸除、硬度值直接显示等自动化运作，本机测试精度高，消除了人为操 作误差，是一台机电一体化高科技先进的硬度测试仪器。

该硬度计适用于黑色金属、有色金属和非金属材料硬度 测定。

THRP-150D 型液晶屏数显洛氏硬度计外观新颖，界面菜单化，测量装置采用光栅传感器及计算机控制，硬度示值在液晶 屏上直接显示是机电一体化的硬度测试仪器。该机能进行各种 硬度参数相互自动换算，鉴别试件最小厚度和测定试验的环境温度。内置打印机，读取相关试验结果。实现了自动化操作，消除人为操作和读数误差。

该硬度计适用于黑色金属、有色金属和非金属材料硬度 测定。

THRP-150D 独特价值:

- 1、中英文菜单
- 2、14种硬度值

3、硬度标尺自行设定

4、数据打印 (n+1) 100组

5、数据统计功能 硬度测试最小值 测试记录次数
硬度测试最大值 硬度示值重复性 测试编号
硬度平均值 测试记录打印日期

技术参数:

型 号	THRS-150D	THRP-150D
初试验力	98N	
总试验力	588, 980, 1471 (N)	
总试验力保持时间	1-60 (s)	
硬度示值读数方式	数码管	LCD
硬度示值最小分辨率	0.1HR	
试件允许最大高度	200mm	
压头中心到机身距离	140mm	
外形尺寸	463×175×660 (mm)	
电源电压	AC220V / 50HZ	
重 量	70kg	
硬度测试范围	(20-88)HRA	(20-100)HRB (20-70)HRC

标准配置:

主机 (1台)、附件箱 (1个)、洛式金刚石压头 (1只)、洛氏球压头1.588 (1只)、备用钢球Φ1.588 (5个)、小平试台Φ55 (1只)、大平试台Φ150 (1只)、V型试台Φ55 (1只)、吸钩 (1个)、防尘塑料袋 (1)、电源线 (1)、标准硬度块 (85-100) HRB (1块)、(60-70) HRC (1块)、(20-30) HRC (1块)、防尘塑料袋 (1只)、吸钩 (1只)、电源线 (1根)、产品合格证 (1份)、使用说明书 (1份)

地址: 北京海淀区魏公村天作大厦 8 层 906 室

联系人: 赵玉峰

邮 箱: bjdrfgs@163.com

主要产品: 超声波探伤仪, 红外测温仪, 硬度计, 测厚仪, 测振仪, 粗糙度仪

电话: 010-82363171 传真: 010-82363171

网址: www.bjdrf.com