



**TMR-45手动、
TMR-45D 电动表面洛氏硬度计**



技术参数:

型 号	TMR-45	TMR-45D
初试验力	29.4N	
总试验力	147, 294, 441 (N)	
试件允许最大高度	200mm	
压头中心到机身距离	140mm	
外形尺寸	463×241×660 (mm)	
电源电压	手动加荷	AC220V/50HZ/60HZ
重 量	70kg	
硬度测试范围	(70-94)HR15N (67-93)HR15T (42-86)HR30N (29-82)HR30T (20-77)HR45N (10-72)HR45T	

产品概述:

TMR-45型表面洛氏硬度计是一种轻负荷洛氏硬度试验仪器。施加试验力的速度由缓冲器来调节，试验力的变换采用变荷手轮的旋转而获得，所以该机具有操作简便、性能稳定、测试速度快、试验力小、留下微小的压痕等特点，在大多数情况下不影响试件的使用。

该硬度计适用硬质合金、渗碳钢、淬火钢、硬铸铁及软钢、铝合金、铜合金和可锻铸铁的硬度的测定。

TMR-45D 型表面洛氏硬度计，该机采用低速伺服微型电动机控制，自动加卸试验力，试验力保持时间可通过延时电位器实现无级可调，该机具有测试速度快，试验力小，压痕微小等特点。

标准配置:

主机（1台）、金刚石锥体压头（1只）、直径Φ1.588钢球压头（1只）、直径Φ1.588钢球（5只）、大平试台（1只）、小平试台（1只）、V型试台（1只）、标准硬度块：标准硬度块：(89-91)HR15N（1块）、(65-78)HR30N（1块）、(88-93)HR15T（1块）、防尘塑料袋（1只）、吸钩（1只）、电源线（手动无）（1根）、保修卡（1份）、产品合格证（1份）、使用说明书（1份）

地址：北京海淀区魏公村天作大厦 8 层 906 室

联系人：赵玉峰

邮 箱：bjdrfgs@163.com

主要产品：超声波探伤仪，红外测温仪，硬度计，测厚仪，测振仪，粗糙度仪

电话：010-82363171 传真：010-82363171

网址：www.bjdrf.com