



TPHR-2便携式洛氏硬度计



产品概述

小型化，轻便化。重量只有台式机的百分之一，最小重量0.7公斤。测验精度符合国家标准 GB/T230.2的规定，与台式机相同。操作简便，使用灵活。仪器不必垂直加力，可直接读取硬度值，测试操作如同使用千分尺一样简单，10秒钟即可完成。仪器可在现场使用，可携带旅行，也可在办公桌上使用。

标准配置

主机 1台
支撑座 1个
金刚石压头 1支（120°圆锥）
钢球压头 1支（ $\phi 1.588\text{mm}$ ）
平砧座 1个
V型砧座 1个
标准硬度块 3块
仪器箱 1个
接长杆 100个
点式砧座 1个

技术参数

初始试验力：10kg
总试验力：60kg、100kg、150kg
压头：120° 金刚石圆锥；1.588mm 硬质合金球
加力方式：螺杆加力
测试项目：洛氏硬度 HRC、HRB、HRA 等15个标尺
分辨率：0.5HRC
精度：符合标准 GB/T230、ISO6508、ASTME18
使用范围：全部金属、包括钢、部分铸铁、青铜、黄铜、紫铜、铝合金、铝等。
开口尺寸：50×50（mm）
净重：1.2kg
总重：3.7kg
包装尺寸：390×280×160（mm）

地址：北京海淀区魏公村天作大厦 8 层 906 室

联系人：赵玉峰

邮箱：bjdrfgs@163.com

主要产品：超声波探伤仪，红外测温仪，硬度计，测厚仪，测振仪，粗糙度仪

电话：010-82363171 传真：010-82363171

网址：www.bjdrf.com