



**TSR-150D 电动、
TSRP-150D 液晶数显洛氏表面洛氏硬度计**



产品概述

TSR-150D 型电动洛氏表面洛氏硬度计外观新颖、美观，具有良好的可靠性和直观性。采用自动加卸试验力方法，保荷时间稳定，消除了人为操作误差，示值精度高。

该硬度计适用于硬质合金、碳化物、表面淬火钢、硬化薄板、淬火钢、调质钢、冷硬铸铁、铸铁、铝、钢、镁等合金钢。

TSRP-150D 型液晶屏数显洛氏表面洛氏硬度计外观新颖，界面菜单化，测量装置采用光栅传感器及计算机控制，硬度示值在液晶屏上直接显示是机电一体化的硬度测试仪器。该机能进行各种硬度参数相互自动换算，鉴别试件最小厚度，测定试验的环境温度。内置打印机，读取相关试验结果。实现了自动化操作，消除人为操作和读数误差。

该硬度计适用于黑色金属、有色金属和非金属材料硬度测

技术参数：

地址：北京海淀区魏公村天作大厦 8 层 906 室

联系人：赵玉峰

邮箱：bjdrfgs@163.com

主要产品：超声波探伤仪，红外测温仪，硬度计，测厚仪，测振仪，粗糙度仪

电话：010-82363171 传真：010-82363171

网址：www.bjdrf.com



型 号	TSR-150D	TSRP-150D
初试验力	98, 29.4(N)	
总试验力	588, 980, 1471, 141, 294, 441(N)	
总试验力保持时间	1-60(s)	
硬度示值读数方式	表式	LCD
硬度示值最分小分辨率	0.1HR	
试件允许最大高度	160mm	
压头中心到机身距离	140mm	
外形尺寸	463×241×660(mm)	463×175×660(mm)
电源电压	AC220V/50HZ/60HZ	
重 量	70kg	75kg
硬度测试范围	(20-88)HRA (70-94)HR15N (67-93)HR15T (20-100)HRB (42-86)HR30N (29-82)HR30T (20-70)HRC (20-77)HR45N (10-72)HR45T	

标准配置:

主机 (1 台)、附件箱 (1 个)、洛式金刚石压头 (1 只)、洛氏球压头 1.588 (1 只)、小平试台 Φ55 (1 只)、大平试台 Φ150 (1 只)、V 型试台 Φ55 (1 只)、标准硬度块: (85-100)HRB (1 块)、(60-70)HRC (1 块)、(20-30)HRC (1 块)、(80-90)HR15N (1 块)、(65-78)HR30N (1 块)、(88-93)HR15T (1 块)、防尘塑料袋 (1 只)、吸钩 (1 只)、电源线 (1 根)、产品合格证 (1 份)、使用说明书 (1 份)