



XR-150塑料洛氏硬度计



总试验力	588, 980, 1471 (N)
总试验力保持时间	1-30(s) (塑料洛氏测试的总称试验力保持时间为15秒)
硬度示值读数方式	表式
试件允许最大高度	200mm
压头中心到机身距离	140mm
外形尺寸	463×165×660 (mm)
电源电压	AC220V/50HZ/60HZ
重量	70kg

产品概述:

TXR-150D 型塑料洛氏硬度计采用自动加卸试验力机构, 装有可调总试验力保持时间的电位器, 试验力变换由变荷手轮的旋转而获得, 所以操作简便迅速, 除度盘对零外, 没有人为的操作误差, 具有很高的灵敏度, 稳定性。

适用于工厂车间和实验室。主要测量塑料、硬橡胶、铝、锡、铜、软钢、合成树脂、刹车摩擦材料等的洛氏硬度, 如 HRE、HRL、HRM、HRR。

技术参数:

初试验力	98N
------	-----

标准配置:

主机(1台)、直径Φ3.175球压头(1只)、直径Φ3.175球(2粒)、直径Φ6.35球压头(1只)、直径Φ6.35球(2粒)、直径Φ12.7mm球压头(1只)、直径Φ12.7mm球(2粒)、大平试台(1只)、小平试台(1只)、V型试台(1只)、标准洛氏块 HRE(1块)、标准洛氏块 HRL(1块)、防尘塑料袋(1只)、吸钩(1只)、电源线(1根)、保险丝0.5A(1只)、产品合格证(1份)、使用说明书(1份)